

CELLA FRIGORIFERA PER TEMPERATURA NORMALE (0°/+5 °C) – "PO"

CELLA REFRIGERATA CON DIMENSIONI ESTERNE mm 1.500 x 3.000 x 2.200 h

Realizzata con pannellatura isoteramica sandwich modulare, finitura interna ed esterna in lamiera acciaio zincopreverniciata certificata atossica alimentare, anima in poliuretano espanso spessore mm 70, densità 42 kg/m³.

Giunzione pannelli a doppio incastro maschio-femmina in schiuma poliuretanicata iniettata sotto pressione ed agganci eccentrici.

Completa di:

- Pannelli di parete ad angolo metallico preformato, con profili arrotondati interni
- N°01 porta frigo con apertura a DX da mm 700x1.850 h con tampone sp.70 mm a semincasso, rivestimento interno ed esterno in lamiera preverniciata bianca, maniglia esterna con chiave e sblocco interno di sicurezza, completa di protezioni esterne in PVC
- Pavimento prefabbricato sp.70 mm realizzato con rivestimento interno in lamiera plastificata grigia 8/10 goffrata antiscivolo, rinforzo interno con multistrato compensato e tappi in legno.
- Protezioni in alluminio su tutti gli spigoli esterni
- Struttura metallica inferiore perimetrale con n°04 ruote diametro mm 150
- Dimensioni interne effettive mm 1.360x2.860x2.060 h
- Scaffalatura interna su 1 lato lungo profondità mm 400 a tre ripiani
- Illuminazione interna, collegata a interruttore microporta
- Impianto frigorifero monoblocco modello accavallato a tampone, tensione 230V/1/50hz, compressore da 3/4 HP



0/+5 °C

230 V

1273 W

5 m³

CELLA FRIGORIFERA PER TEMPERATURA NORMALE (0°/+5 °C) – “PIAVE”

CELLA REFRIGERATA CON DIMENSIONI ESTERNE mm 1.500 x 3.000 x 2.200 h

Realizzata con pannellatura isotermica sandwich modulare, finitura interna ed esterna in lamiera acciaio zincopreverniciata certificata atossica alimentare, anima in poliuretano espanso spessore mm 70, densità 42 kg/m³.

Giunzione pannelli a doppio incastro maschio-femmina in schiuma poliuretana iniettata sotto pressa ed agganci eccentrici.

Completa di:

- Pannelli di parete ad angolo metallico preformato, con profili arrotondati interni
- N°01 porta frigo con apertura a SX da mm 700x1.850 h con tampone sp.70 mm a semincasso, rivestimento interno ed esterno in lamiera preverniciata bianca, maniglia esterna con chiave e sblocco interno di sicurezza, completa di protezioni esterne in PVC
- Pavimento prefabbricato sp.70 mm realizzato con rivestimento interno in lamiera plastificata grigia 8/10 goffrata antiscivolo, rinforzo interno con multistrato compensato e tappi in legno.
- Protezioni in alluminio su tutti gli spigoli esterni
- Struttura metallica inferiore perimetrale con n°04 ruote diametro mm 150
- Dimensioni interne effettive mm 1.360x2.860x2.060 h
- Scaffalatura interna su 1 lato lungo profondità mm 400 a tre ripiani
- Illuminazione interna, collegata a interruttore microporta
- Impianto frigorifero monoblocco modello accavallato a tampone, tensione 230V/1/50hz, compressore da 1.2 HP



0/+5 °C

230 V

1000 W

5 m³

CELLA FRIGORIFERA PER TEMPERATURA NORMALE (0°/+5 °C) – “BRENTA”

CELLA REFRIGERATA CON DIMENSIONI ESTERNE mm 1.500 x 3.000 x 2.200 h

Realizzata con pannellatura isoterma sandwich modulare, finitura interna ed esterna in lamiera acciaio zincopreverniciata certificata atossica alimentare, anima in poliuretano espanso spessore mm 70, densità 42 kg/m³.

Giunzione pannelli a doppio incastro maschio-femmina in schiuma poliuretana iniettata sotto pressa ed agganci eccentrici.

Completa di:

- Pannelli di parete ad angolo metallico preformato, con profili arrotondati interni
- N°01 porta frigo con apertura a SX da mm 700x1.850 h con tampone sp.70 mm a semincasso, rivestimento interno ed esterno in lamiera preverniciata bianca, maniglia esterna con chiave e sblocco interno di sicurezza, completa di protezioni esterne in PVC
- Pavimento prefabbricato sp.70 mm realizzato con rivestimento interno in lamiera plastificata grigia 8/10 goffrata antiscivolo, rinforzo interno con multistrato compensato e tappi in legno.
- Protezioni in alluminio su tutti gli spigoli esterni
- Struttura metallica inferiore perimetrale con n°04 ruote diametro mm 150
- Dimensioni interne effettive mm 1.360x2.860x2.060 h
- Scaffalatura interna su 1 lato lungo profondità mm 400 a tre ripiani
- Illuminazione interna, collegata a interruttore microporta
- Impianto frigorifero monoblocco modello accavallato a tampone, tensione 230V/1/50hz, compressore da 3/7 HP



0/+5 °C

230 V

857 W

5 m³